

ANGEL[®]

SOFT



มอก. ๓๓๔-๒๕๓๗
TIS 332-1994



ไม่เป็นสารพิษ ไม่ทำลายชั้นโอโซน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Electrical Test Approved
(10,000 Volts TIS-332)



ขนาด 5 ปอนด์

ขนาด 10 ปอนด์

ขนาด 15 ปอนด์



ENVIRONMENT FRIENDLY

เครื่องดับเพลิง ANGEL soft

Products (Low Pressure Water Mist)

- * เป็นเครื่องดับเพลิงที่มีน้ำยาในการลดแรงดันฟิว ลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว มากกว่าน้ำถึง 20 เท่า มีสารเคลือบฟิวป้องกันการเกิดประกายไฟ
- * มีประสิทธิภาพ สามารถดับไฟได้ทุกประเภท A, B, C, K (ไม้, พลาสติก, ยาง, น้ำมัน, แก๊ส, ไฟฟ้า, น้ำมันประกอบอาหาร)
- * ตัวน้ำยาไม่ทำลายชั้นโอโซน ไม่เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ และการสัมผัส (NON-TOXIC & NON-CFC)
- * ตัวน้ำยาเมื่อฉีดใช้ไม่เป็นอุปสรรคด้านทัศนวิสัยการมองเห็น เพราะตัวยาไม่ฟุ้งกระจาย ไม่เป็นฝุ่น
- * มีชั้นฟิล์มปิดกั้น การจับไอพิษพิษ ยับยั้งการทำปฏิกิริยาลูกโซ่
- * สามารถดับเพลิงได้ทุกสถานที่
- * น้ำยานำเข้าจากอเมริกา
- * หัวฉีดชนิดพิเศษ สามารถลดอุณหภูมิอย่างมีประสิทธิภาพสูง
- * รับประกันน้ำยา 5 ปี



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติวิบูลย์ อินดัสตรีส์

176/1 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร. 0-2529-1162, 0-2909-0347, 0-2909-0647 แฟกซ์. 0-2529-4242, 0-2909-0647

WWW.X-TRASAFETY.COM

E-MAIL:KIATVIBOON@HOTMAIL.COM

ANGEL®





SOFT

2.2 lbs.

GREEN PRODUCT



Model 2.2 lbs.

| CLASSES OF FIRES | TYPES OF FIRES | PICTURE SYMBOL |
|------------------|--|--|
| A | Wood, paper, cloth, trash & other ordinary materials. |  |
| B | Gasoline, oil, paint and other flammable liquids. |  |
| C | May be used on fires involving live electrical equipment without danger to the operator. |  |
| K | Cooking media (Vegetable or Animal Oils and Fats) |  |

SPECIFICATION

| | |
|---------------------|-----------|
| Weight of container | 0.9 kg. |
| Overall weight | 1.9 kg. |
| Overall height | 13 Inch |
| Working pressure | 195 PSI |
| Test pressure | 400 PSI |
| Discharging time | 9 sec. |
| Shooting range | 2-4 m. |
| Type of chemical | A, B, C,K |

- เครื่องดับเพลิงชนิดฟิล์มเคลือบพิเศษ แบบมือถือ (Portable Fire extinguisher) สามารถดับไฟได้ทุกประเภท กระจก, ไม้, น้ำมัน, ไฟฟ้า, ผ้า, แก้ว, ยาง, พลาสติก, แอลกอฮอล์และน้ำมันที่เกิดจากการประกอบอาหาร (A, B, C, K) เครื่องดับเพลิงชนิดนี้บรรจุก๊าซเคลือบเมื่อฉีดออกมาแล้วจะเคลือบไฟหรือเชื้อเพลิงนั้นๆไม่ให้เกิดการปะทุไฟขึ้นมาอีก
 - เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ เหมาะสำหรับ รถยนต์ หรือ บ้าน ง่ายต่อการใช้งาน และควบคุมเพลิง
- * หลังจกใช้งาน ต้องทำการบรรจุน้ำยาดับเพลิงใหม่ทุกครั้ง

FIRE FLY®

DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER



SPECIFICATION

| MODEL | FF-5 | FF-10 | FF-15 | FF-20 |
|-----------------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| Gross weight (approx) | 3.8 Kg | 7.2 Kg | 9.9 Kg | 13.0 Kg |
| Weight of Agent | 2.3 Kg | 4.6 Kg | 7 Kg | 9.2 Kg |
| Weight uncharged | 1.5 Kg | 2.6 Kg | 2.9 Kg | 3.8 Kg |
| Height | 16.5 Inch | 20 Inch | 22 Inch | 23.5 Inch |
| Diameter | 4.5 Inch | 5.2 Inch | 5.5 Inch | 6.5 Inch |
| Propellant | N ₂ gas | | | |
| Discharging duration | 12 SEC | 15 SEC | 20 SEC | 24 SEC |
| Shooting range | 4-6 M | 4-7 M | 5.8 M | 8.10 M |
| Working pressure | 195 PSI | | | |



CLASS FIRES

A B C

SPECIFICATION

| Description | 50 lbs | 100 lbs |
|------------------------|--------|---------|
| Gross weight (lbs) | 88 | 154 |
| Working pressure (psi) | 195 | 195 |
| Overall height (cm) | 63.5 | 94 |
| Shell diameter (cm) | 32 | 32 |
| Discharge time (sec) | 60 | 120 |
| Discharge range (m) | 28-30 | 28-30 |
| Type of chemical | A,B,C | A,B,C |

CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHER



5 lbs.

10 lbs.

15 lbs.

CLASS FIRES

B C

SPECIFICATION

| MODEL | TC 5 | TC 10 | TC 15 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Capacity Lbs | 5 | 10 | 15 |
| Discharge Time (sec) | 8-10 | 10-14 | 12-18 |
| Shooting Range (feet) | 3-8 | 3-8 | 3-8 |
| Unit Height Inch | 22" | 22" | 28.5" |
| Shell Diameter Inch | 4" | 6.5" | 6.5" |
| Test Pressure (bar) | 250 | 250 | 250 |
| Propellant | CO ₂ | CO ₂ | CO ₂ |
| Working Pressure (bar) | 150 | 150 | 150 |

CLEAN AGENT, NON CFC, HALOTRON 1 FIRE EXTINGUISHER



5 lbs.

10 lbs.

15 lbs.

CLASS FIRES

A B C D

SPECIFICATION

| MODEL | FF-5NC | FF-10NC | FF-15NC |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gross weight (approx) | 3.8 Kg. | 7.1 Kg. | 9.4 Kg. |
| Weight of Agent | 2.3 Kg. | 4.5 Kg. | 6.5 Kg. |
| Weight uncharged | 1.5 Kg. | 2.6 Kg. | 2.9 Kg. |
| Height | 16.5 Inch | 20 Inch | 22 Inch |
| Diameter | 4.5 Inch | 5.2 Inch | 5.5 Inch |
| Propellant | N ₂ gas | N ₂ gas | N ₂ gas |
| Discharging duration | 12 Sec | 15 Sec | 20 Sec |
| Shooting range | 4-6 M | 5-7 M | 6-8 M |
| Working pressure | 195 Psi | 195 Psi | 195 Psi |