



บริษัท เอ็กซ์-ตรา เซฟตี้ จำกัด

35/7 หมู่ 13 ซ.ไอยรา 15 ถ.ไอยรา 1 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร. 0-2529-1162, 0-2909-0347, 0-2909-0647 แฟกซ์. 0-2529-4242, 0-2909-0647

E-mail : kiatviboon@hotmail.com , x-trasafety@hotmail.com

www.x-trasafety.com

คุณลักษณะเข็มขัดพยุงหลัง X-TRA

รายการ	เกณฑ์กำหนด
	มาตรฐาน
	X-TRA
1. สายคล้องไหล่	1 1/2" ELASTIC BLACK (ปรับระดับได้)
ก. ความหนา	1.0 มม.
2. หูเกี่ยวสายคล้องไหล่	พลาสติก PC (โพลีคาร์บอเนต) สามารถถอดสายออกได้
3. ยางยึดชั้นนอก	110 MM. ELASTIC MONO-NET BLACK NO WAVE #8R
ก. ขนาด กว้าง,ยาว,หนา	110.0 มม., ตามขนาดไซส์, 2.0 มม.
ข. ช่องระบายอากาศ	2.0 มม.
ค. ลวดลาย	ทอแบบตาข่าย 2 ด้าน
ง. ความยืด	85% [$\pm$ 10%] ELASTIC
จ. มาตรฐาน	HEAVY DUTY
4. ยางยึดชั้นใน	220 MM. ELASTIC MONO-NET BLACK NO WAVE#17R
ก. ขนาด กว้าง,ยาว,หนา	220.0 มม., ตามขนาดไซส์, 2.0 มม.
ข. ช่องระบายอากาศ	2.0 มม.
ค. ลวดลาย	ทอแบบตาข่าย 2 ด้าน
ง. ความยืด	85% [$\pm$ 10%] ELASTIC
จ. มาตรฐาน	HEAVY DUTY
5. ยางยึดก้นขอบ	1" ELASTIC TAPE BLACK #TT
ก. ขนาด กว้าง,ยาว,หนา	25.0 มม., ตามขนาดไซส์, 1.0 มม.
ข. ลวดลาย	ทอแบบตาข่าย 2 ด้านพร้อมเชาะร่อง
6. แกรนใน	พลาสติก PC (โพลีคาร์บอเนต) 6 จุด
ก. ขนาด กว้าง,ยาว,หนา	15.0 มม., 180.0 มม., 4.0 มม.
7. ส่วนประกบ (แปะยึด)	MAGIC TAPE (VELCRO)
ก. ขนาด	กว้าง 110 มม. เกรด A HEAVY DUTY
ข. ความทนทานต่อการแปะยึด	$\geq$ 10,000 ครั้ง

